



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

G-98-4

MAY 10 1983

### NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

#### Rockwell TP Series, Right Angle Turbo Gas Meters

This Approval Notice supplements  
Notices of Approval G-98-1, G-98-2 and  
G-98-3.

Company: Rockwell International of  
Canada Limited  
41 Massey Road  
P.O. Box 606  
Guelph, Ontario  
N1H 6L3

Manufacturer: Rockwell International  
of Canada Limited  
Guelph, Ontario

Type of Device: Rockwell TP series,  
right-angle turbo gas meters, models  
TP-9 and RCM-TP-9.

Apparatus Description: The type and  
model of meter designated as TP-9 and  
RCM-TP-9 granted temporary approval are  
to be identical to those previously  
approved except for a modification to  
the rotor turbine blades.

The modified rotor is constructed by  
having the leading edge of the turbine  
blades commence 0.1875 inches in from  
the leading edge of the rotor's hub.

NOTE: Previously approved TP series of  
meters has the turbine blades  
commencing at the leading edge of the  
rotors' hub.

### AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

#### Compteurs à gaz à turbine Rockwell, à angle droit, de la série TP

Le présent avis complète les avis  
d'approbation G-98-1, G-98-2 et G-98-3.

Société: Rockwell International of  
Canada Limited  
41 Massey Road  
P.O. Box 606  
Guelph, Ontario  
N1H 6L3

Fabricant: Rockwell International of  
Canada Limited  
Guelph, Ontario

Appareil: Compteurs à gaz à turbine  
Rockwell, à angle droit, de la série TP,  
modèles TP-9 et RCM-TP-9.

Description: Les types et modèles de  
compteurs désignés TP-9 et RCM-TP-9  
approuvés temporairement sont identiques  
aux compteurs approuvés antérieurement,  
sauf que les aubes mobiles de la turbine  
ont été modifiées.

Le nouveau rotor est construit de sorte  
que le bord d'attaque des aubes de la  
turbine est décalé de 0.1875 pouce par  
rapport au bord d'attaque du moyeu du  
rotor.

REMARQUE: Les aubes de la turbine des  
compteurs TP approuvés antérieurement  
se situaient au niveau du bord d'attaque  
du moyeu du rotor.

Terms and Conditions:

(1) Manner of Use: These types of devices are permitted to be used in trade in accordance with sound measurement practice, installation and operating instructions provided by the manufacturer, terms and conditions appearing in the applicable Notices of Approval and applicable safety codes.

(2) Other Terms and Conditions: Unless an extension is authorized in writing by the undersigned, this temporary approval expires July 1, 1984, or upon general approval of type being granted, whichever occurs first.

Reference No.: G6635-R2-25

Conditions:

(1) Utilisation: Ces types d'appareils peuvent être utilisés à des fins commerciales pourvu qu'ils le soit selon une méthode de mesurage fiable, qu'ils soit installés conformément aux prescriptions du fabricant et qu'ils satisfassent aux conditions du présent avis et des codes de sécurité pertinents.

(2) Autres conditions: A moins que le soussigné n'autorise par écrit la prolongation de la présente approbation provisoire, celle-ci prendra fin le 1er juillet 1984 ou au moment où l'approbation entière sera accordée ou refusée, selon la date la plus rapprochée.

No. de référence: G6635-R2-25



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

10 1983