



SEP 28 1983

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

THIS ADDENDUM TO BE READ IN CONJUNCTION  
WITH S.WA-3149.

LE PRÉSENT SUPPLÉMENT DOIT ÊTRE LU AVEC  
L'AVIS S.WA-3149.

Company: Electronic Scale International  
P.O. Box 1087  
San Gabriel, California  
USA 91776

Société: Electronic Scale International  
P.O. Box 1087  
San Gabriel, California  
USA 91776

Manufacturer: Electronic Scale Int.  
San Gabriel, CA.  
USA 91776

Fabricant: Electronic Scale Int.  
San Gabriel, CA  
USA 91776

Type of Device: Electronic checkstand  
scale, or as a stand alone weigh scale.

Appareil: Balance de comptoir électro-  
nique pouvant servir de balance de  
pesage autonome.

MODEL NUMBERS  
N° de modèles

JK 703ab  
JK 704ab

JK 705ab  
JK 706ab

CAPACITY  
Capacité

15 kg x .005 kg  
15 kg x .005 kg with remote digital display/  
avec téléindicateur numérique  
9.995 kg x .005 kg  
9.995 kg x .005 kg with remote digital display  
avec téléindicateur numérique

The following models of electronic cash  
registers when interfaced to (Model No.)  
ESI JK-70X scale comprises an electronic  
point of scale weighing system.

Les modèles de caisses enregistreuses  
énumérés ci-après sont équipés d'un  
ensemble de pesage électronique pour  
point de vente lorsqu'elles sont reliées  
à la balance ESI JK-70X.

<u>MANUFACTURER</u> <u>Fabricant</u>	<u>MODEL</u> <u>INDICATION</u> <u>Modèle</u>
VICTOR	3108
IBM	3663 series/série
IBM	3683
NCR	1255
NCR	2125
NCR	2557 (NCR 1255 modular system/système modulaire)
NCR	2135
NCR	2140
NCR	2552
NCR	2142 (NCR 1255 modular system/système modulaire)

.../2

- 2 -

<u>MANUFACTURER</u> <u>Fabricant</u>	<u>MODEL</u> <u>INDICATION</u> <u>Modèle</u>
Sweda	625
Sweda	L50-5600
Sweda	L50-5605
Sweda	L50-5610
Sweda	L50-5615
Sweda	L50-5620
Sweda	L50-5625
Sweda	L50-5626
Sweda	L50-5630
Sweda	L50-5635
Sweda	L50-5640
Sweda	L70-7610
Sweda	L70-7630
Sweda	7627
Sweda	7647 - Modular/modulaire
OMRON	RS40-80
OMRON	RS80-20
OMRON	RS15-50
D.T.S.	440
D.T.S.	540
D.T.S.	219

Special Conditions of Cash Registers  
Installations:

(1) The weight display must be easily visible to both the operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight. The weight display must be locked in position.

(2) When installed, the remote display unit must not be located more than two(2) metres from the weighing element.

Conditions particulières d'approbation

(1) Le dispositif d'affichage pondéral doit être facilement visible par le préposé et le client, dans la position normale de commerce. Le dispositif ne devrait en aucun cas se trouver à plus de 45° de la ligne de vision normale du client; il doit être fixé dans cette position.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de l'élément de pesage.


- 3 -

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-E103

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-E103



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP 28 1983