



**DEC 10 1996**

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Turbine Flow Meter

Compteur à turbine

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Equimeter Incorporated  
805 Liberty Blvd.  
DuBois, Pennsylvania, 15801  
USA

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Equimeter Incorporated  
805 Liberty Blvd.  
DuBois, Pennsylvania, 15801  
USA

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING / CLASSEMENT**

Auto-Adjust MK11  
Series/Série AAT-\*\* II  
AAT-18 II  
AAT-35 II  
AAT-60 II  
AAT-90 II  
AAT-140 II

See "Summary Description" / Voir "Description Sommaire"  
Ambient Operating Temperature / Température ambiante de service:  
-40°C to/à +75°C  
Flowing Gas Temperature / Température d'écoulement du gaz:  
-40°C to/à +75°C

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### SUMMARY DESCRIPTION:

#### Meter Specifications

Model Modèle	Size/taille Dimensions Inches/ pouces	Mechanical Flow Rate/ Régulation Mécanique du débit				Adjusted Flow Rate Débit Corrigé			
		Maximum		Maximum		Maximum		Minimum	
		m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	ft <sup>3</sup> /h
AAT-18 II	4	510	18 000	34	1 200	510	18 000	51	1 800
AAT-35 II	6	990	35 000	50	1 750	990	35 000	99	3 500
AAT-60 II	8	1 700	60 000	85	3 000	1 700	60 000	153	5 400
AAT-90 II	8	2 550	90 000	127	4 500	2 550	90 000	216	9 000
AAT-140 II	12	3 970	140 000	159	5 600	3 970	140 000	397	14 000

Maximum operation pressure: (psig)

AAT-18II: 175, 275, 720 and/et 1440

AAT-60II: 175, 275, 720 and/et 1440

AAT-90II: 175, 275, 720 and/et 1440

The series AAT-\*\*II meter is equipped with an integral pulser and may be used in conjunction with any approved, compatible receiver.

Note: Installation must be in accordance with recommendation of AGA Report #7.

### SEALING

The meter is of modular design. The measuring module is sealed separately and can be inserted into a meter body. Sealing is accomplished using the wire/lead disc arrangement.

### DESCRIPTION SOMMAIRE:

#### Caractéristiques du compteur

Pression maximale de service: lb/po<sup>2</sup>(mano)

ATT-35II: 175, 275, 720 and/et 1440

ATT-140II: 220, 720 and/et 1440

Le compteur de la série AAT-\*\*II est équipé d'un générateur d'impulsions intégré et peut être utilisé de concert avec tout récepteur approuvé et compatible.

Nota: L'installation doit être conforme à la recommandation du rapport n° 7 de l'AGA.

### PLOMBAGE

Le compteur est de conception modulaire. Le module de mesure est scellé séparément et peut être inséré dans le corps du compteur. Le scellement est réalisé à l'aide d'un fil et d'un disque de plomb.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd****MARKINGS**

The following information is clearly and indelibly marked on nameplates, tags, etc., secured to the meter:

**Meter:**

Manufacturer's name: Equimeter Incorporated

Model number:

Serial number:

Departmental approval number: AG-0263 Rev. 1

Direction of gas flow:

Maximum operating pressure:

Maximum flow rate:

**Gearing:**

Number of teeth is indelibly marked on each change gear

**Integral pulse generator:**

Meter serial number

Main rotor factor

Secondary rotor factor

Average relative adjustment

Change gears

Connection diagram

Reference Equimeter circular letter T-3662 and Installation and Maintenance Instructions MM-1070 Rev. 6.

**REVISIONS**

The capacity of the 8 inch meter size has been increased to 90,000 acfh due to the rotor blade angle being changed to 30 degrees from 45 degrees. This results in another model designated AAT-90 II, in the 8 inch size.

**EVALUATED BY**

Gary Conboy

Approval Examiner

Tel: (613) 952-2259

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****MARQUAGES**

Les renseignements suivants doivent être marqués de façon lisible et indélébile sur les plaques signalétiques, étiquettes, etc. solidement fixées au compteur:

**Compteur:**

Nom du fabricant: Equimeter Incorporated

Numéro de modèle:

Numéro de série:

Numéro d'approbation du Ministère: AG-0263 Rév. 1

Sens d'écoulement du gaz:

Pression de service maximale:

Débit maximal:

**Engrenages:**

Nombre de dents marqué de manière indélébile sur chaque engrenage,

**Générateur d'impulsions intégré:**

Numéro de série du compteur

Facteur du rotor principal

Facteur du rotor secondaire

Réglage relatif moyen

Engrenages

Diagramme de raccordement

Références: lettre circulaire T-3662 d'Equimeter et instructions d'installation et d'entretien MM-1070 Rév 6.

**RÉVISIONS**


Le classement du compteur de 8 po. a été augmenté à 90,000 acfh parce que l'angle des aubes du rotor a été modifié à 30 degrés de 45 degrés. Le numéro de modèle de ce compteur est AAT-90II.

**EVALUÉ PAR**

Gary Conboy

Examineur d'approbations


Tél: (613) 952-2259



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



Claude R. Bertrand, P.Eng.  
Manager  
Approval Laboratory Services

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Claude R. Bertrand, ing.  
Gérant  
Laboratoire des services d'approbation

Date: **DEC 10 1996**